

# Extintores de Polvo Químico Seco

Los extintores de presión contenida cargados con polvo químico seco a base de fosfato monoamónico con efectividad en fuegos tipo ABC Indispensable en :

- ↖ Vehículos
- ↖ Oficinas
- ↖ Almacenes
- ↖ Fábricas
- ↖ Gasolineras
- ↖ Sitios con alto riesgo de incendio



Junghanns SA de CV Tel. (222) 2460255  
 El Poniente 1504. Centro Info@contraincendio.com  
 Puebla, Pue. México 72000 www.contraincendio.com

## CARACTERISTICAS

- ↖ Equipo garantizado contra defectos de fabricación.
- ↖ Extintores que ofrecen seguridad, confianza y durabilidad para la protección del fuego.
- ↖ Diseñado para una fácil operación e instalación.
- ↖ Manual de operación y mantenimiento.
- ↖ Acabado de pintura horneada resistente a la corrosión y a la intemperie color rojo brillante.
- ↖ Válvula fácil de operar .
- ↖ Manómetro que ofrece una indicación visual de que la unidad está lista para operar.
- ↖ Soporte para instalar en paredes columnas y/o vehículos.
- ↖ Pasador de seguridad metálico y sello que impiden una descarga accidental.
- ↖ Construidos de acuerdo con las normas mexicanas.
- ↖ Manguera de largo alcance
  - ↖ NOM-100-STPS-1994
  - ↖ NOM-104-STPS-1994
  - ↖ NOM-CH-53-1994

**Se recomiendan para sofocar fuegos incipientes clases A, B, C y, por su diseño, son de fácil instalación. Cuentan con refacciones simples y de fácil alcance para cumplir con los servicios de recarga y mantenimiento establecidos. Se surten en capacidades de 4.5, 6.0, 9.0 y 12.0 kilogramos.**

- Cilindro Fabricado: En Lamina Negra calibre 14 rolada en frío**
- Acabado: Color rojo, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia)**
- Gas Impulsor: Nitrógeno**
- Temperatura de Trabajo: +49/-30 °C**
- Válvula Completa de Aluminio**

MODELO	CAPACIDAD EN KG	PRESION DE TRABAJO	ALTURA EN CM	ANCHO EN CM	DIAMETRO EN CM	PESO CARGADO EN KG	TIEMPO DE DESCARGA EN SEG	ALCANCE MINIMO EN CMS
EXPQ01	1	1.2 Mpa	32	10	7.5	1.3	8 a 10	1.5
EXPQ02	2	1.2 Mpa	38	13	10.2	3.6	8 a 10	1.5
EXPQ04	4.5	1.7 Mpa	46	18	15.3	7.5	8 a 25	3
EXPQ06	6	1.7 Mpa	56	18	15.3	9.5	8 a 25	3
EXPQ09	9	1.7 Mpa	57.5	19	17.2	13.9	8 a 25	3

Aplicable para los siguientes tipos de fuegos:



### RECOMENDACIONES

Recomendamos en entornos industriales y comerciales, edificios, oficinas, restaurantes e incluso residencias, casas y hospitales, entre otros

### POLITICA DE CALIDAD

Tenemos como política de calidad, identificar y satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo productos de seguridad; enfocándonos en el servicio, precio y calidad, a través de la mejora continua de nuestros productos y servicios.